

ALLEGATO A) – SPECIFICHE TECNICHE

FORNITURA DI N.1 ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE NUOVA DI FABBRICA DOTATA DI MOTORE ELETTRICO AUSILIARIO DA INSTALLARSI SU TELAIO 3 ASSI DI PROPRIETA' METELLIA SERVIZI

CIG BAE481A0D2

Caratteristiche Tecniche Generali

L'automezzo e tutti i suoi componenti dovranno avere l'omologazione CE Autotelaio MTT ≥ 26.000 kg; allestito con compattatore a caricamento posteriore Portata utile legale minimo 9.500 kg.

Telaio esistente (da allestire)

- Il veicolo da allestire è caratterizzato dai seguenti elementi di base: MTT 26 ton, modello IVECO STRALIS 2Y3C-IC09 A260SY con data di prima immatricolazione 29/07/2016

Caratteristiche dell'attrezzatura nuova di fabbrica

- Attrezzatura cassone minimo 22 mc, oltre bocca di carico;
- Pianale in acciaio antiusura hardox 400 o superiore con spessore minimo 4 mm;
- Sistema di compattazione monopala articolato;
- Sistema di scarico del cassone con paratia di espulsione a comando idraulico;
- Sistema di funzionamento dell'attrezzatura oleodinamico
- Cicli di lavoro: automatico, singolo sincronizzato, semiautomatico
- Rapporto di compattazione 6:1
- Volume bocca di carico minimo 2 mc
- Bocca di carico adibita alla ricezione dei rifiuti da mezzi satelliti larghezza interna min. 2200 mm
- Spondina mobile per favorire il carico manuale e il travaso di satelliti;
- Sistema elettrificazione Attrezzatura PLUG-IN che permette l'utilizzo del compattatore a motore spento con collegamento diretto alla rete elettrica;
- Motore elettrico minimo 20 kW dotato di inverter;
- Tensione di esercizio 220/380 Volt;
- Telecamera posteriore;
- Conta ore di funzionamento attrezzatura;
- Supporto pala e scope;
- Impianto realizzato con grado di protezione IP 65;
- Fari a luce elettronica;
- Verniciatura di colore bianco;
- Fari rotanti a luce gialla.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Giuseppe Milite

